


# ETHERMA

## eFLOOR CABLE PRO

Dipolinen lämmityskaapeli vapaaseen asennukseen



- A Vastusjohtimet  
B TPCP-sisäeristys  
C Alumiininen suojavaippa + suojajohdin  
D PVC ulkoeristys

### TEKNISET TIEDOT

- > Käyttöjännite: 230 V
- > Teho: 12W/m
- > Lämpötilankesto: jopa 90 °C
- > Lämmitysjohdon paksuus: n. 3.2 mm
- > IP-luokka: IP X7
- > Liitäntä: 4 m; 2 x 1.0 mm<sup>2</sup> + alumiininen suojavaippa
- > Standardi [EU] 2024/1103:

### TUOTTEEN EDUT

- + PFAS-vapaa
- + Soveltuu erinomaisesti vapaaseen asennukseen
- + Helppo asennus liitäntäkaapelin ansiosta (ei pistotulppaa)
- + Joustava asennusväli
- + Saatavilla räätälöity liitäntäkaapeli ja viimeistely



ETHERMA eFLOOR CABLE PRO on tehtaalla valmistettu lämmityskaapeli, jonka teho on 12W / m. Se koostuu dipolisesta lämmitysjohdosta, jossa 4m liitäntäjohto ja liitosholkki. Lämmityskaapeli soveltuu erinomaisesti vapaaseen asennukseen esim. laattojen kiinnityslaastiin ja voidaan asentaa nopeasti vain yhtä liitäntäkaapelia käyttäen. Tehoa neliometriä kohti voidaan muuttaa säätämällä lämmityssilmukoiden välistä etäisyyttä asennuksen aikana. Kuten muutkin eFLOOR -lämmitysmatot ja -kaapelit, eFLOOR CABLE PRO on täysin PFAS-vapaa ja sisältää innovatiiviset, kestävät lämmönjohtimet turvalliseen, tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen lämmönsiirtoon.

### eFLOOR CABLE PRO, 12 W/m, 230 V, IP X7 lämmityssilmukka

PG: C1

Tyyppi	Tuote nro.	Teho [W]	7.5 cm; 160 W/m <sup>2</sup>	10 cm; 120 W/m <sup>2</sup>	15 cm; 80 W/m <sup>2</sup>	Pituus (m)
eFLOOR-CABLE-PR0-12-10	46513	120	0.8	1.0	1.5	10
eFLOOR-CABLE-PR0-12-14	46514	160	1.1	1.4	2.1	14
eFLOOR-CABLE-PR0-12-17	46515	200	1.3	1.7	2.6	17
eFLOOR-CABLE-PR0-12-20	46516	234	1.5	2.0	3.0	20
eFLOOR-CABLE-PR0-12-24	46517	285	1.8	2.4	3.6	24
eFLOOR-CABLE-PR0-12-30	46518	356	2.3	3.0	4.5	30
eFLOOR-CABLE-PR0-12-33	46519	389	2.5	3.3	5.0	33
eFLOOR-CABLE-PR0-12-36	46520	420	2.7	3.6	5.4	36
eFLOOR-CABLE-PR0-12-40	46521	473	3.0	4.0	6.0	40
eFLOOR-CABLE-PR0-12-48	46522	563	3.6	4.8	7.2	48
eFLOOR-CABLE-PR0-12-56	46523	675	4.2	5.6	8.4	56
eFLOOR-CABLE-PR0-12-67	46524	806	5.0	6.7	10.1	67
eFLOOR-CABLE-PR0-12-79	46525	953	5.9	7.9	11.9	79
eFLOOR-CABLE-PR0-12-99	46526	1188	7.4	9.9	14.9	99
eFLOOR-CABLE-PR0-12-112	46527	1347	8.4	11.2	16.8	112
eFLOOR-CABLE-PR0-12-121	46528	1455	9.1	12.1	18.2	121
eFLOOR-CABLE-PR0-12-145	46529	1739	10.9	14.5	21.8	145
eFLOOR-CABLE-PR0-12-178	46530	2130	13.4	17.8	26.7	178

### eFLOOR CABLE PRO accessories

Type	Item no.	Description	PG
KALT-eFLOOR-PR0-1	46410	Cold lead for eFLOOR PRO, 2 x 1.0 mm <sup>2</sup> + aluminium protective sheath, price per m	A4
FSH-12	38128	Copper sensor protective pipe for installation pipe 55-12	A2
FSH-20	26881	Copper sensor protective pipe for installation pipe ON-20	A2
SS-12	38242	Installation pipe for positioning remote sensor, diameter: 12 mm, price per m	A2
MSTD	35508	Repair set for heating conductor of eFLOOR PRO netted heating mat	A4
eTOUCH-PR0-1-W	41236	5mart thermostat with Wi-Fi and app control, 5-40 °C, 16 A, white	E1
eTOUCH-PR0-1-B	41432	5mart thermostat with Wi-Fi and app control, 5-40 °C, 16 A, black	E1
eBASIC-1	41278	Built-in switch thermostat with control dial and app function via Bluetooth, 16 A, 5-28 °C, white	E1
ET-RS-eBASIC-B	44912	Frame set for eBA51C consisting of cover and frame, black	A2
MTS	30640	Installation set, comprising F5H-12 and 2.5 m installation pipe 55-12	A2

ETHERMA TIP: Get your extended guarantee period at [www.etherma.com/en/ewarranty](http://www.etherma.com/en/ewarranty).